


Smart Glove Tester®

課題

- ✓測定時間がかかる！
- ✓圧縮空気接続が必要
- ✓場所を取る



効果

- ✓ワイヤレスTypeに
- ✓複数同時測定が可能！
- ✓電源、圧縮空気接続無し！
- ✓ハンディ！ 移送容易！
- ✓**短時間測定！**

同時測定個数	最大50個
測定ポート登録数	最大99個



構成

名称	型式	数量	備考
ソフトウェア	Smart Glove	1式	ホスト用パソコンにインストール
ワイヤレスアダプタ	XSTICK ZB	1個	ホスト用パソコンのUSBポートに接続（インストール用ドライバ付属）
測定部	SGT-015-00	納入個数	
充電器	GM36-126200	納入個数	測定部のリチウムイオンバッテリー専用充電器
取扱説明書		1部	

ソフトウェア	Windows 7,8 対応
通信	無線方式
通信距離	屋内MAX20m 屋外30~50m
通信形式	暗号化 2.4Ghz
同時測定個数	最大50個
測定ポート登録数	最大99個
測定ポートID	ID重複禁止機能
セキュリティ	ソフトウェアパスワード（レベル1~3および管理者用）
レポート出力	PDFまたはプリンタ印刷
測定部収容およびオペレートステーション（オプション）	
キャスタ	ナイロンゴム（自在式2個、自在式ストッパ付2個）
測定部充電方式	専用プラグを測定部に手動接続
主要材質	SUS304 外面磨き
電源	測定部: AC100V 0.35A 1台あたり 充電ステーション: AC100V 10A(測定部12台収容時) アース付コンセント コード5m 折りたたみ式ノートパソコン用テーブル 充電用DC24V電源
備品	AC100V アース付コンセント 3個口 無線器 1個（パソコンに挿入） 圧力キャリブレーション クダ製 MI-170 オプション プリンター オプション

Smart Glove Tester® AGLT-WL-x

- 1 グローブ完全性試験を無線でできます
- 2 同時に複数試験ができます。
- 3 パソコンから指令、データが回収できます。
- 4 同時測定 Max50本まで
- 5 記録紙に結果を印字します。（プリンターはオプション）



収納テーブル（オプション）

AGLT WL-1	AGLT WL-2	AGLT WL-3	AGLT WL-4	AGLT WL-5	AGLT WL-6	AGLT WL-7	AGLT WL-8	AGLT WL-9	AGLT WL-10	AGLT WL-11	AGLT WL-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

※ 既設のアイソレーター、グローブボックスなどでのグローブ気密試験にも対応できます