

Corning® Stripettor® Ultra Pipet Controller

Corning ストリペッター ウルトラ ピペットコントローラー

CORNING

使い心地の良さと信頼のデザイン

ガラス及びプラスチック製の 0.5 mL から 100 mL のピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度及びモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フル充電の状態では、8 時間連続使用可能です。天面の大きな液晶ディスプレイにバッテリー残量、ピペティングモード、速度が表示されます。

特長

- ▶ 液晶ディスプレイで常に速度、モード、バッテリーの状態を可視化
- ▶ 色分けしたノーズピースで使用者もしくはアプリケーション別に区別可能
- ▶ 最適な場所に位置する操作ボタン
- ▶ 3 ポジションのチャージングスタンド



チャージングポジション



レストポジション



ブレイクポジション

製品情報

Corning® ストリペッター ウルトラ ピペットコントローラー



疎水性 PTFE フィルター

カタログ番号	仕様	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
4099	ストリペッターウルトラピペットコントローラー本体、 ユニバーサル充電アダプター、孔径 0.2 μm フィルター 3 個、 カラーノーズピース 3 個、壁掛けホルダー、 3 ポジションチャージングスタンド	1 セット	39,700

アクセサリー



ウィング付バッテリーカバー

カタログ番号	仕様	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
4991	疎水性 PTFE フィルター孔径 0.2 μm	5 個	7,100
4992	疎水性 PTFE フィルター孔径 0.45 μm	5 個	7,100
4993	シリコンピペットホルダー	1 個	4,600
4994	充電電池 単 4 形 × 3 個 ニッケル水素	1 セット	4,940
4995	ウィング付バッテリーカバー	1 個	3,900
4996	ユニバーサル充電アダプター、9V	1 個	6,600
4997	カラーノーズピース 4 個セット (オレンジ、黄、緑、赤)	1 セット	4,400
4998	チャージングスタンド、3 ポジション	1 個	10,000



カラーノーズピース

関連製品

ストリペット、ペーパー / プラスチック個別包装



3 ポジション
チャージングスタンド

カタログ 番号	容量 (mL)	目盛 (mL)	マイナス 目盛 (mL)	カラー コード	包装	1 ケース	メーカー希望 小売価格 (円)
4485	1	0.01	0.2	黄	50 本 / 包	1,000 本	61,200
4486	2	0.01	0.2	緑	50 本 / 包	1,000 本	67,000
4487	5	0.1	2.5	青	50 本 / 包	200 本	20,600
4488	10	0.1	3.0	オレンジ	50 本 / 包	200 本	21,900
4489	25	0.2	10	赤	25 本 / 包	200 本	29,100
4490	50	0.5	10	紫	25 本 / 包	100 本	38,900
4491	100	1	-	エメラルド グリーン	10 本 / 包	100 本	96,900

- ・価格は 2023 年 4 月現在のものです。価格は税抜き価格で記載しております。
- ・商品の外観・仕様は予告無しに変更することがあります。予めご了承ください。
- ・For a listing of trademarks, visit www.corning.com/lifesciences/trademarks.
- ・All other trademarks are the property of their respective owners.
- ・保証・免責事項：特に記載がない限り、記載中の製品は研究用機材および試薬です。診断、または治療用途には使用しないでください。また人体には使用しないでください。コーニングライフサイエンスは本製品の臨床または診断用途でのいかなるパフォーマンスについても保証しません。

CORNING

総販売元

コーニングインターナショナル株式会社
ライフサイエンス事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-11-44 赤坂インターシティ7階
Tel : 03-3586-1996 Fax : 03-3586-1291
www.corning.com/jp/lifesciences
CLSJP@corning.com

技術サポートへのお問い合わせは
Tel : 03-3586-1268
ScientificSupportJP@corning.com